Technické údaje

ALUPTAK

Hliníková mřížka ALUPTAK je vyrobena z vysoce kvalitního hliníku s perforacemi ve formě otvorů po celé ploše, které zajišťují správné odvětrávání chráněné oblasti.

PARAMETER	UNIT	VALUE
Material		Aluminium
Dimensions	[mm x rm]	100 mm x 25 rm
Thickness	[mm]	0,6
Perforation circle hole	[mm]	5
UV resistance		Resistance
Color	[RAL]	Brown 7016; anthracite 8017;
Carton	[pcs]	BOX: 1
Pallet	[box]	80

Výhody:

Správné větrání

Odolnost vůči UV

Odolnost vůči hlodavcům

Použití:

ALUPTAK je určen k ochraně ventilačních otvorů ve fasádách budov a v okapových oblastech větraných střech před pronikáním ptáků, hlodavců a hmyzu.
Zajišťuje správné větrání a cirkulaci vzduchu ve fasádě a střešních částech budovy tím, že zabraňuje pronikání listí unášeného větrem a dalších nečistot. Vhodný pro použití téměř se všemi typy střešních krytin.

Skladování / přeprava:

Výrobek by měl být skladován pod střechou, v suchých místnostech bez vlhkosti, chráněn před přímým UV zářením.
Produkt se může deformovat, poškodit nebo dojít k poškození galvanického či lakovaného povrchu, pokud je vystaven vysokému tlaku. Proto se nedoporučuje ukládat jej společně s těžkými výrobky (ani při skladování, ani při přepravě).

Doporučuje se přepravovat výrobek zakrytými dopravními prostředky, které jej chrání před poškozením. Během přepravy je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy.
Výrobek by měl být chráněn před chemickými látkami, zejména těmi na bázi rozpouštědel, protože mohou snížit jeho technické vlastnosti nebo jej trvale poškodit.

Výrobek je v záruce za předpokladu, že jsou dodržena pravidla uvedená v technickém listu. Výrobce si vyhrazuje právo zamítnout reklamaci v případě nedodržení těchto pokynů.