

Bezpečnost střechy: Bezpečnost střechy je soubor prvků namontovaných na střeše, které umožňují bezpečný pohyb po skloněném povrchu střechy v souladu s požadavky normy EN 516. Povinnosti týkající se udržování řádného technického stavu střechy jsou právně zakotveny v zákoně ze dne 7. července 1994 – Stavební zákon (Sbírka zákonů č. 89/1994, čl. 414, ve znění pozdějších předpisů) a v nařízení ministra infrastruktury ze dne 16. srpna 1999 o technických podmínkách užívání obytných budov (Sbírka zákonů č. 74/1999, čl. 836, ve znění pozdějších předpisů). Povinnost udržovat výše uvedené závislosti je také uvedena v člancích 61 a 62 Stavebního zákona, které ukládají majiteli či správci budovy provádět opatření k zajištění požadovaného technického stavu střechy, její bezpečné provozování a pravidelné kontroly technického stavu střechy a jejích zařízení.

Montážní doporučení – Roof safety maintenance and operation manual

Správná montáž a údržba prvků bezpečnosti střechy zajišťuje bezpečné provádění potřebných kontrol a údržbových prací na střeše.

- Instalace prvků pro přístup na střechu musí být prováděna v souladu s instrukcemi a zásadami dobré stavební praxe.
- Prvky v originálním balení skladujte v suchých prostorech.

- Pro montáž používejte dodané žárově zinkované šrouby a v případě potřeby střešní tmely.
- Během montáže nepoškozujte mechanicky ocelové prvky.
- Nepřipouštějte kontakt střešních doplňků s agresivními a korozivními materiály.
- Absolutně se vyhněte elektrochemické korozi, která může vzniknout při spojování střešní krytiny z mědi s žárově zinkovanými prvky (bez lakového povrchu).

Doporučení výrobce pro údržbu:
Jednou ročně:

- Odstraňte z platformy listí, větve, prach, hnízda ptáků a výkaly ptáků apod.
- Pečlivě zkontrolujte pevnost spojů mezi jednotlivými prvky systému bezpečnosti střechy.
- Pečlivě zkontrolujte stav upevňovacích šroubů. V případě zjištění uvolnění dotáhněte šrouby vhodným klíčem.
- Chráněné a zkorodované plochy opatřete lakovou úpravou.
- Zkontrolujte těsnost střešní krytiny v místech upevnění držáků ke střešnímu sklonu.
- Poškozené prvky krytiny nebo oplechování vyměňte nebo utěsněte.